

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO SULFO-CUP® PREMIUM

TIPO POLVO SECO (DP)

DESCRIPCIÓN

Polvo fino color verde claro

INGREDIENTE ACTIVO

Azufre	675 – 725	g/kg	(CIPAC MT18/TC/M3)
Hidróxido de Cobre	160 – 180	g/kg	(CIPAC MT44/TC/M3.2)
Oxicloruro de Cobre	60 – 74	g/kg	(CIPAC MT44/TC/M3.2)

IMPUREZAS

Arsénico	10 máx.	mg/kg	(E.A.A.)
Plomo	50 máx.	mg/kg	(E.A.A.)
Cadmio	3 máx.	mg/kg	(E.A.A.)
Pérdida por secado	10 máx.	g/kg	(CIPAC MT17.1)

PROPIEDADES FÍSICAS

pH (10%)	5.0 – 7.0		(CIPAC MT 75.2)
Retenido tamiz seco 75 µm	5.0 máx.	%	(CIPAC MT 185)

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO

Luego de 14 días a 54°C el producto mantiene las características indicadas en los puntos antes mencionados.

(CIPAC MT 46)



QUIMETAL®

CULTIVAMOS UN COMPROMISO, COSECHAMOS CONFIANZA



CONDUCTA RESPONSABLE
NUESTRO COMPROMISO
CON LA SUSTENTABILIDAD

Una empresa certificada Trinorma

Central: 562 2381 7000 • San Fernando: 5672 271 7104 • Ovalle: 569 4293 8920 • comercial@quimetal.cl • www.quimetal.cl