

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

**PRODUCTO: AZUFRE M. URKABE MAQ TIPO B**

**TIPO: POLVO SECO (DP)**

## DESCRIPCIÓN

Polvo fino de color amarillo

## INGREDIENTE ACTIVO

Azufre 945 – 995 mín. g/Kg (CIPAC MT18/TC/M3)

## IMPUREZAS

Arsénico	0.1 máx.	mg/Kg	(E.A.A.)
Pérdida por secado	15 máx.	g/Kg	(MT 17.1)
Contenido de Inertes	30 máx.	g/Kg	

## PROPIEDADES FÍSICAS

Retenido tamiz húmedo 75 µm 15.0 máx. % (CIPAC MT 59.3)

## ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO

Luego de 14 días a 54°C el producto mantiene las características indicadas en los puntos antes mencionados. (CIPAC MT 46)

Especificaciones técnicas revisadas y aprobadas por el Departamento de Control de Calidad de Quimetal Industrial S.A.

Revisión: 01 Diciembre 2020

CIPAC: Collaborative International Pesticides Analytical Council

E.A.A.: Espectrofotometría de Absorción Atómica

Copia no controlada