

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO BORDO WP

TIPO POLVO MOJABLE (WP)

DESCRIPCIÓN

Polvo mojable en agua de color celeste.

INGREDIENTE ACTIVO

Caldo Bordelés ⁽¹⁾	695 – 745	g/kg	(CIPAC MT44/TC/M3.2)
Equivalente Cu metálico	193 – 210	g/kg	

IMPUREZAS

Arsénico	10 máx.	mg/kg	(E.A.A.)
Plomo	80 máx.	mg/kg	(E.A.A.)
Cadmio	3 máx.	mg/kg	(E.A.A.)
Pérdida por secado	20 máx.	g/kg	(CIPAC MT17.1)

PROPIEDADES FÍSICAS

pH (10%)	7.0 – 9.0		(CIPAC MT 75.2)
Suspensibilidad	70 mín.	%	(CIPAC MT 184)
Retenido tamiz húmedo 75 µm	1 máx.	%	(CIPAC MT 185)
Espuma Persistente	10 máx.	mL/60 seg	(CIPAC MT 47.3)

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO

Luego de 14 días a 54°C el producto mantiene las características indicadas en los puntos antes mencionados.

(CIPAC MT 46)

⁽¹⁾ mezcla de Hidróxido Cálculo y Sulfato Cúprico



QUIMETAL[®]

CULTIVAMOS UN COMPROMISO, COSECHAMOS CONFIANZA



CONDUCTA RESPONSABLE
NUESTRO COMPROMISO
CON LA SUSTENTABILIDAD

Una empresa certificada Trinorma

Central: 562 2381 7000 • San Fernando: 5672 271 7104 • Ovalle: 569 4293 8920 • comercial@quimetal.cl • www.quimetal.cl